



## NABÍDKA KOOPERACÍ

**Hrotový soustruh** – točný průměr nad ložem 380 mm, točná délka 750 mm

**Frézka 6P80** – rozměr stolu 200 x 800 mm, posuv stolu 500 x 160 x 300 mm

**Hydraulická zakružovačka profilů XZLP100/16** – modul průřezu zakružovacího materiálu 40 000 mm<sup>3</sup>, pevnost 450 MPa, možnosti zakružení na dotaz

**Strojní tabulové nůžky NTE-B** – síla materiálu 4 mm, šířka plechu 2000 mm

**Ohýbací stroj XOM 2000/4 B** – materiál do síly 4 mm, šířka ohybu 2000 mm

**Vrtačka VO – 50** – vrtání plného materiálu do pr. 50 mm, maximální vzdálenost osy vřetena k vedení pláště 1600 mm

**Vrtačka VS 32B** – průměr vrtání 32 mm, vzdálenost vřetena od sloupu 280 mm, zdvih vřetena 200 mm, stůl 316 x 400 mm

**Strojní pásová pila Bomar STG 220 G** – možnost řezání do průměru 200 mm

**Zakružovací válce** – šířka zakružovaného plechu 2000 mm, síla plechu 6 mm

**Lis hydraulický** – tlak lisu 80 tun

---

Pro více informací kontaktuje pana Khýna,

tel.: +420 724 807 492, email: [khyn@3vtech.cz](mailto:khyn@3vtech.cz); [info@3vtech.cz](mailto:info@3vtech.cz)

---